PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT H30/645

Komplet automatizimi për porta rrëshqitëse deri në 600 kg



SPECIFIKIME TEKNIKE TË PRODUKTIT	
Pesha maksimale e portës	600 kg
Furnizimi i linjës	230 V AC / 50 Hz
Furnizimi i motorit / fuqia	230 V AC / 350 W
Konsumi në pritje	≤ 0,5 W
Cikli i përdorimit	50%
Forca shtytëse	850 N
Shpejtësia	9,5 m/min (0,16 m/s)
Temperatura e punës	-20 °C deri në +55 °C
Mbrojtja / reduktori	IP44 / i pakthyeshëm
Mbrojtja termike	150 °C
Kondensatori	12,5 µF
Fundoret / enkoderi	Mekanikë / optik
Njësia e integruar	H70/104AC
Pinioni	Z15 / modul 4
Përmasat (L × W × H)	315 × 165,8 × 329 mm

Përbërja e kompletit dhe paketimi në faqen 2.

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT H30/645

Përbërja e kompletit dhe paketimi

Komplet me motor elektromekanik të pakthyeshëm, njësi kontrolli të integruar, enkoder optik, pllakë fiksimi me tirantë dhe fundore mekanike.

PËRBËRJA E KOMPLETIT

H30/643 × 1	Motor 230 V AC, deri në 600 kg
H93/RX433/I × 1	Marrës 2 kanale, 433,92 MHz
T80/TX2 × 2	Telekomandë 2 kanale, fixed / rolling code
R90/F2ES × 1 palë	Fotocelula të jashtme të sinkronizuara
FIFTHY/230 × 1	Sinjalizues LED me antenë të integruar
R99/C/001 × 1	Tabelë “Automatic Opening”

PAKETIMI

Pesha me ambalazh	12,1 kg
Copë për paletë / kuti	44

Kremaliera nuk figuron në përbërjen standarde të listuar nga prodhuesi dhe zgjidhet veçmas. Verifikoni përmbajtjen e kompletit të furnizuar përpara instalimit.