PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

H70/200AC/BOX

Control unit for 2 motors 230V AC with slow-down



KODI	PËRSHKRIMI
H70/200AC/BOX	Njësi kontrolli për 2 motorë 230 V AC, me funksion ngadalësimi, në kuti plastike.

SPECIFIKIME TEKNIKE TË PRODUKTIT	
Furnizimi i linjës	230 V AC - 50 Hz; 115 V AC - 60 Hz
Konsumi në pritje	≤ 0,5 W
Temperatura e punës	-10 °C deri në +55 °C
Mbrojtja	IP54
Motorët e komanduar	2 motorë asinkronë monofazorë
Fuqia maksimale për motor	600 W në 230 V AC
Drita e shërbimit, maks.	100 W (12–230 V AC/DC)
Drita “porta hapur”, maks.	2 W / 24 V AC
Dalja e aksesorëve, maks.	350 mA / 24 V AC (500 mA / 24 V DC)
Drita sinjalizuese, maks.	40 W (12–230 V AC/DC)
Përmasat (L × W × H)	228 × 307 × 118 mm
Pesha me ambalazh	2,1 kg
Copë për paletë / kuti	50

Aksesor opsional: H70/EL, modul brave elektrike 12 V. Të dhënat e furnizimit dhe daljeve janë sipas specifikimit zyrtar Roger Technology.

Burimi: Roger Technology - H70/200AC/BOX.