Prox-D2-C-WG26 Reader 125 Mhz

SKEDË TEKNIKE ZYRTARE (DATASHEET)

Lexues profesional RFID për kontrollin e aksesit me ndërfaqe komunikimi Wiegand 26/34. Rezistent ndaj ujit (Waterproof), i pajisur me antenë të brendshme dhe sinjalizues akustik (buzzer). Ideal për lidhje me kontrollorë të jashtëm në dyer dhe rrethime.

Karakteristika / Specifikimi	Vlera / Detajet
Modeli	Prox-D2-C-WG26
Frekuenca	125 kHz (RFID Proximity)
Ndërfaqja	Wiegand 26-bit / 34-bit (përzgjedhje me kabllo)
Distanca e Leximit	0 - 15 cm
Koha e Leximit	< 0.2 sekonda (Intervali < 0.5s)
Ushqimi Elektrik	DC 9V - 13V (Voltazhi Standard: 12V)
Rryma e Punës	70mA
Karta të Mbështetura	ID Card, EM4100 dhe karta të pajtueshme
Distanca e Transmetimit	60m - 100m (për të dhënat)
Përmasat	115mm (Gjatësi) x 75mm (Gjerësi) x 18mm (Lartësi)
Ngjyra / Karakteristika	E zezë, me portë për telekomandë

